

Abrasivos Industriales

PIEDRAS PARA AFILAR

IB-6 / IB-8

Grano Abrasivo: Óxido de aluminio.
Combinación fino / grueso.

Ligante: Vitrificado.

Usos: Afilado manual de piezas de acero comercial, cuchillos y herramientas de corte en general.

MEDIDAS	
Cód.	Especificaciones
044301	IB-6: 1" x 2" x 6"
044302	IB-8: 1" x 2" x 8"



JB-6 / JB-8

Grano Abrasivo: Carburo de silicio.
Combinación fino / grueso.

Ligante: Vitrificado.

Usos: Afilado manual de aceros al carbono, formones, pastillas carburadas, cuchillas de cepillos, etc.

MEDIDAS	
Cód.	Especificaciones
044303	JB-6: 1" x 2" x 6"
044304	JB-8: 1" x 2" x 8"



Piedra de afilar redonda

Grano Abrasivo: Carburo de silicio - 37C.
Tamaño de grano: 80, 100, 120, 220.

Ligante: Vitrificado.

Usos: Trabajo manual en el desbaste y pulido de vidrio.

MEDIDAS	
Cód.	Especificaciones
044305	GR-80 4" x 1" x 0"
044306	GR-100 4" x 1" x 0"
044307	GR-120 4" x 1" x 0"



JT-911

Grano Abrasivo: Óxido de aluminio
Ligante: Vitrificado.

Usos: Diseño especial para el afilado en campo de herramientas de corte agrícolas y de jardinería.

MEDIDAS	
Cód.	Especificaciones
044308	9 1/2" x 1 3/8" x 1/2"



RUEDAS RECTAS

Ruedas Recta Óxido (gris)

Grano Abrasivo: Óxido de aluminio.

Ligante: Vitrificado.

Usos: Recomendadas para trabajos de desbaste y acabado de metales, soldaduras y piezas de fundición en máquinas de esmeril estacionarias.

MEDIDAS				
Cód.	Diámetro	Espesor	Agujero	Grano
	4"	1/2"	1"	
	4"	3/4"	1"	
044436	4"	1"	1"	A 36
044313	5"	3/4"	1"	A 24
044320	5"	1"	1"	A 36
044314	6"	3/4"	1"	A 24
044315	6"	1"	1"	A 24
044316	8"	1"	1"	A 24
044443	10"	1"	1"	A 36
044456	10"	1"	1 1/2"	A 24
044317	10"	1 1/2"	1 1/2"	A 24
044318	12"	1 1/2"	1 1/2"	A 24
044319	12"	2"	2"	A 24
044435	14"	2"	2"	A 24



Rueda Recta Carburada (verde)

Grano Abrasivo: Carburo de silicio verde.

Ligante: Vitrificado.

Usos: Rueda recta carburada para desbaste y afilado de metales aceros y cuchillas carburadas en máquinas de esmeril estacionarias.

MEDIDAS		
Cód.	Especificaciones	Grano
	A24 QVBE	
	A36 OVBE	
	A46 NVBE	
	A60 NVBE	
044392	39C60 LVK	6 x 1 x 1
044331	39C120 KVK	6 x 1 x 1
044330	39C60	8 x 1 x 1
044332	39C120	8 x 1 x 1

Reductores de Agujero

- Emplear únicamente en ruedas de hasta 8" de diámetro.
- Consultar sobre otras medidas.
- Respetar velocidades indicadas en la etiqueta.



FACE C y BLOQUES

Ruedas Face C

Grano Abrasivo: Combinación de granos.

Óxido de aluminio marrón y blanco.

Ligante: Vitrificado.

Usos: Para el afilado de sierras sin fin, utilizadas en el corte de madera.

Especificaciones	
19A60	OVBE
19A46	PVBE
39C60	LVK

MEDIDAS				
Cód.	Diámetro	Espesor	Agujero	Grano
044333	6"	1/4"	1"	C 19 A-60
044334	6"	3/8"	1"	C 19 A-60
044424	8"	1/4"	1"	C 19 A-60
044344	8"	3/8"	1"	C 19 A-60
044346	8"	1/2"	1"	C 19 A-60
044398	10"	1/2"	1"	C 19 A-60



Bloques

Grano Abrasivo: Carburo de silicio.

Ligante: Vitrificado.

Usos: Para el desbaste y pulido de terrazos, concreto y granito.

MEDIDAS			
Cód.	Medidas	Especificaciones	
	2"x2"x4"	37C24	RVK
	2"x2"x4"	37C60	OVK
	2"x2"x4"	37C120	MVK
044309	2"x2"x6"	37C24	RVK
044310	2"x2"x6"	37C60	OVK
	2"x2"x6"	37C120	MVK
044311	2"x2"x8"	37C24	RVK
044312	2"x2"x8"	37C60	OVK
044281	2"x2"x8"	37C120	MVK
044286	2"x2"x8"	37C220	

